

Honeywell - propojovací kapiláry

Propojovací kapiláry slouží k připojení manometrů a nebo presostatů k chladicímu okruhu. Jsou dodávány s odmačkávačem, nebo bez odmačkávače Schrader ventilků, opatřeny maticemi 7/16"UNF.

Tyto kapiláry se nesmí používat k propojení havarijní signalizace, nebo pojistných presostatů, kde je předepsáno normami použití trubky Ø6mm.

Honeywell



Tabulka technických údajů:

Schiessl	Popis
Kapiláry bez odmačkávače	
323.9901	Kapilára K06-60mm
323.9903	Kapilára K10-1000mm
323.9905	Kapilára K15-1500mm
323.9907	Kapilára K20-2000mm
323.9909	Kapilára K30-3000mm
Kapiláry s odmačkávačem	
323.9902	Kapilára K06S-600mm s odmačkávačem
323.9904	Kapilára K10S-1000mm s odmačkávačem
323.9906	Kapilára K15S-1500mm s odmačkávačem

REFCO - kapiláry v metráži 30m

Kapiláry různých průřezů balené v kruzích o délce 30m.
Kapiláry jsou baleny v kartonech.



Schiessl	Kapilára
321.8002	Kapilára TC-31 (0,8mm)
321.8006	Kapilára TC-49 (1,25mm)
321.8008	Kapilára TC-55 (1,40mm)
321.8009	Kapilára TC-59 (1,50mm)
321.8010	Kapilára TC-80 (2,00mm)

