

Tecumseh- jednotky SILENSYS

Tecumseh Silensys jsou jednotky s kompletním chladícím okruhem a úplnou elektroinstalací. Velmi tichý ventilátor a speciální konstrukce skříně řadí tuto jednotku k nejtěžším na trhu. K technologii se připojují pouze trubky s chladivem, napájecí a řídicí kabel.

Elektrické krytí IP 44.



Technické údaje

Typ	Schiessl	Chl.výkon W		Vzduch	Hlučnost	Připojení	Hmotnost
R134a		-15°C	±0°C	m ³ /h	dB(A)	mm	kg
SILAE4440YFZ	106.3801	481	964	1650	58	10/6	66
SILAJ4461YFZ	106.3802	686	1380	1650	59	12/6	66
SILAJ4461YFZ	106.3806	686	1380	1650	58	12/6	68
SILAJ4476YFZ	106.3803	804	1621	1650	60	12/10	68
SILAJ4492YFZ	106.3804	1024	2014	1650	60	12/10	68
SILAJ4492YFZ	106.3807	1024	2014	1650	60	12/10	68
SILAJ4511YFZ	106.3805	1321	2485	1650	61	16/10	69
SILAJ4511YFZ	106.3808	1321	2485	1650	61	16/10	69
SILFH4518YFY	106.3809	1858	3635	2700	65	16/12	79
SILFH4518YFZ	106.3811	1858	3635	2700	65	16/12	79
SILFH4525YFZ	106.3812	2475	4619	2700	67	16/12	81
SILAG4528YFZ	106.3813	2645	5926	5400	70	22/10	128
SILAG4534YFZ	106.3814	3007	6525	5400	70	22/10	128
R404A/507							
SILAE9450ZFZ	106.3821	678	1251	1650	61	10/6	59
SILAE9460ZFZ	106.3822	804	1427	1650	61	10/6	59
SILAJ9480ZFZ	106.3823	1140	1929	1650	60	12/10	68
SILAJ9480ZTZ	106.3826	1140	1929	1650	60	12/10	68
SILAJ9510ZFZ	106.3824	1405	2396	1650	60	16/10	69
SILAJ9510ZTZ	106.3827	1405	2396	1650	60	16/10	69
SILAJ9513ZFZ	106.3825	1710	2918	1650	60	16/10	71
SILAJ9513ZTZ	106.3828	1710	2918	1650	60	16/10	71
SILAJ4517ZTZ	106.3834	1896	3286	2700	60	16/10	70
SILAJ4519ZTZ	106.3835	2489	4243	2700	67	16/10	71
SILFH4524ZTZ	106.3836	2706	4853	2700	68	16/12	83
SILFH4531ZTZ	106.3837	3539	6098	2700	68	22/12	87
SILFH4540ZTZ	106.3838	4262	7031	2700	68	22/12	87

Poznámka:

Teplota okolí +32°C, teplota v sání 20°C, podchlazení 3K podle podmínek EN13215.

Napětí sítě FZ = 230V/1/50Hz, TZ = 400V/3/50Hz

Jednotka SILENSYS může pracovat při nejvyšší teplotě okolí +46°C.

Hlučnost odpovídá podmínkám EN13215 nebo EN ISO 3742